



NORLYS HELLVIK MINI 2441

Hellvik Mini
2441XX0009
26.10.2026 v.09.11
www.norlys.no









Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Согласно приложенной инструкции по монтажу. Дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм². Возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Круглый кабель в оболочке с максимальным диаметром ø12,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры светильника [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,3W
Лампа светового потока	1030lm
Световой световой поток	449lm
Сила света светильника	245cd
Эффективность светильника	61,5lm/W
ULOR	0,8%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,89
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

По желанию, светильник также доступен:
- для другого значения светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с цветовой палитрой RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и прочая информация по согласованию с Торговым отделом компании Norlys.

аксессуары продано отдельно

199GA0S09	Адаптер для бетонного фундамента
199GA0009	Грунтовый анкер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводит лицо, имеющее соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительную информацию предоставляем по просьбе клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

HELLVIK MINI 2441

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2441AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2441WH	БЕЛЫЙ	9003
2441GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2441GM	ЗЕРНО МИНЕРАЛ	-
2441CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
2441CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
2441GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
2441CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
2441BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводит лицо, имеющее соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительную информацию предоставляем по просьбе клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.