


NORLYS HELLVIK MINI 2444


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2444XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no









Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Apropiada para la iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	De acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm². Posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Dimensiones del luminario [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	7,2W
Flujo luminoso de la lámpara	1030lm
Flujo luminoso del luminario	469Mlm
Intensidad luminosa de la luminaria	347cd
Eficiencia de la luminaria	65,1lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,89
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A G / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un valor de flujo luminoso diferente
- en una versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para un color de luminaria diferente (de acuerdo con la paleta de colores RAL)
- para una altura de luminaria diferente

Las condiciones de venta y otra información, a convenir con el Departamento Comercial de Norlys.

Accesorios se vende por separado

199GA0S09	Adaptador para base de hormigón
199GA0009	Ancla de tierra

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor consulte las instrucciones incluidas con la luminaria. El montaje y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con la autorización y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que pueda ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

HELLVIK MINI 2444

Índices

Índice	Color	RAL
2444CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2444AL	ALUMINIO	9006
2444WH	BLANCO	9003
2444GR	GRAFITO	7016
2444GM	GRANO MINERAL	-
2444GB	GRIS BEIGE	7006
2444CG	GRIS CEMENTO	7033
2444BL	NEGRO	9005
2444CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar el montaje, por favor consulte las instrucciones incluidas con la luminaria. El montaje y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con la autorización y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que pueda ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.