


NORLYS HELLVIK MINI 2445


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2445XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no









Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ifølge den vedlagte installationsvejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm². Mulighed for tilslutning af armatur i en sløjfe max 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Luminaiemål [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,7W
Lampe lysstrøm	1030lm
Luminaires lysstrøm	522lm
Lysintensitet for armaturet	408cd
Effektivitet af armaturet	67,8lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor armatur	PF>0,89
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfrit kan armaturet også fås:
- til en anden lysstrømsværdi
- i en version med overspændingsbeskyttelsesanordning (SPD)
- til en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)
- til en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og yderligere oplysninger kan findes efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Tilbehør sælges separat

199GA0S09	Adapter til betonfundament
199GA0009	Jordanker

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, bør du gøre dig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. Installation og vedligeholdelsesarbejde udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensering, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

HELLVIK MINI 2445



Indekser

Indeks	Farve	RAL
2445AL	ALUMINIUM	9006
2445CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2445GB	GRÅ BEIGE	7006
2445CG	GRÅ CEMENT	7033
2445GR	GRAFIT	7016
2445WH	HVID	9003
2445CB	KOBBERBRONZE	8004
2445GM	KORN MINERAL	-
2445BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, bør du gøre dig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. Installation og vedligeholdelsesarbejde udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensering, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.