



NORLYS HELLVIK MINI 2445

Hellvik Mini
2445XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no









Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	De acordo com as instruções de instalação incluídas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máximo 3x2,5mm². Possibilidade de conexão do luminária em loop máximo 3x1,5mm². Cabo em uma bainha redonda com um diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da luminária [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	1030lm
Fluxo luminoso do luminária	522lm
Intensidade luminosa do luminária	408cd
Eficiência do luminária	67,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Luminária Power Factor	PF>0,89
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética G / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para um valor de fluxo luminoso diferente
- em versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura de luminária diferente

Condições de venda e mais informações estão disponíveis após consulta com o Departamento de Vendas da Norlys.

Acessórios vendido separadamente

199GA0S09	Adaptador para fundação de concreto
199GA0009	Âncora de solo

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções incluídas com a luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

HELLVIK MINI 2445

Índices

Índice	Cor	RAL
2445CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2445AL	ALUMÍNIO	9006
2445WH	BRANCO	9003
2445GB	CINZA BEGE	7006
2445CG	CINZA CIMENTO	7033
2445CB	COPPER BROWN	8004
2445GR	GRAFITE	7016
2445GM	GRÃO MINERAL	-
2445BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções incluídas com a luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.