


NORLYS HELLVIK MINI 2447


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2447XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.no









Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Características da luminária	Um luminária de design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	Liitteenä olevan asennusohjeen mukaan.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x2,5mm². Possibilidade de ligação da luminária em loop max 3x1,5mm². Cabo em revestimento redondo com diâmetro máximo ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Dimensões da luminária [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2-TD (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	1030lm
Fluxo luminoso do luminária	522lm
Intensidade luminosa do luminária	404cd
Eficiência do luminária	67,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Luminária Power Factor	PF>0,89
Fator THD	<11%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética G / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- em uma versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- em uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura de luminária diferente

As condições de venda e informações adicionais podem ser acordadas com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	10.1A / 16µs

Acessórios vendido separadamente

199GA0S09	Adaptador para fundação de concreto
199GA0009	Âncora de solo

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas ao dispositivo de iluminação. A montagem e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

HELLVIK MINI 2447



Índices

Índice	Cor	RAL
2447CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2447AL	ALUMÍNIO	9006
2447WH	BRANCO	9003
2447GB	CINZA BEGE	7006
2447CG	CINZA CIMENTO	7033
2447CB	COPPER BROWN	8004
2447GR	GRAFITE	7016
2447GM	GRÃO MINERAL	-
2447BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a montagem, familiarize-se com as instruções anexadas ao dispositivo de iluminação. A montagem e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.