






Type de luminaire

Répartition photométrique Lumière diffuse bilatérale.

Caractéristiques du luminaire Un luminaire avec un large éventail d'applications, notamment pour l'éclairage : des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil : 2 orifices $\varnothing 5\text{mm}$ espacés de 63x112mm. Conformément aux instructions de montage jointes.
Connecteur	Borniers: max 3x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm ² . Câble à gaine ronde de diamètre allant de $\varnothing 7\text{...}10,5\text{ mm}$.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,85kg / 0,91kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (☞ Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée du luminaire	15W
Flux lumineux du luminaire	695lm
Efficacité lumineuse du luminaire	46,3lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0.9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Possibilité de régler la puissance de la lampe de 10,9W à 15W à l'aide d'un interrupteur situé sur le bloc d'alimentation. Réglages d'usine à 10,9W.

Courant d'appel 10A/13.5us

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102

Pièces détachées

ZN2487XX0009 Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel



Index		
Index	Couleur	RAL
2487CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2487AL	ALUMINIUM	9006
2487VI	BLANC	9003
2487GR	GRAPHITE	7016
2487GB	GRIS BEIGE	7006
2487SV	NOIR	9005
2487CB	TERRACOTTA	8004
2487CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.