
NORLYS VENEDIG 261

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Venedig 261XX0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no





Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Diseño clásico de luminaria de montaje en pared. Para iluminación de jardines, terrazas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 agujeros ø4,5mm, separación 90mm.
Terminal	Terminales de conexión: max 2x2,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de max ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60
Peso de la luminaria neto / bruto	2,1kg / 2,6kg
Dimensiones de la caja [cm]	25,5cm x 16cm x 45,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	24,5cm x 13cm x 44cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Piezas de repuesto

06261002	Pantalla de lámpara - kit de servicio

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
261WH	BLANCO	9003
261BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.