
NORLYS VENEDIG 261

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Venedig 261XX0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no





Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású falra szerelhető lámpatest. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel
Felszerelési módszer	A világítótest rögzítése: 2 furat ø4,5mm, 90mm távolság.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 2x2,5mm². Egy kerek vezeték az elszigetelésben, amelynek átmérője max ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,1kg / 2,6kg
Doboz méretei [cm]	25,5cm x 16cm x 45,5cm
A lámpatest méretei [cm]	24,5cm x 13cm x 44cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Alkatrészek

06261002	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
261WH	FEHÉR	9003
261BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.