
NORLYS VENEDIG 261

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Venedig 261XX0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no





Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Настінний світильник класичного дизайну. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5 мм, відстань 90 мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2,5мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром макс ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60
Вага світильника нетто / брутто	2,1kg / 2,6kg
Розміри коробки [cm]	25,5cm x 16cm x 45,5cm
Розміри світильника [cm]	24,5cm x 13cm x 44cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Запасні частини

06261002	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
261WH	БІЛИЙ	9003
261BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.