
NORLYS LAMPPOST 2658

LAMPPOST
2658XX0009
10.11.2026 v.09.18
www.norlys.it





Tipo di accessorio

Tipo di accessorio	Palo di illuminazione.
Caratteristiche dell'accessorio	Palo di illuminazione stradale destinato ad aree di traffico - parchi, giardini, marciapiedi, sentieri, piazze, aree private, aree di utilità pubblica.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere.
Metodo di montaggio	Dimensioni della base: 276x276mm con 4 fori di 22mm di diametro e spaziatura 200x200mm. Fissaggio della base su una fondazione in calcestruzzo prefabbricato o su ancoraggi di montaggio ad auto-betonaggio secondo le istruzioni di montaggio allegate. Gli accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Secondo le istruzioni allegate. Palo equipaggiato con: portello di ispezione, collegamento filo PE.
Rodzaj słupa	Palo di altezza 700 cm 200x200

Accessori venduto separatamente

2648ZX0009	Scatola di giunzione
7672ZX0009	Fondazione in cemento
2649ZX0009	Cavo di collegamento

Apparecchi di illuminazione venduto separatamente

2600 Trelleborg	2601 Trelleborg	2602 Trelleborg	2603 Trelleborg
2604 Trelleborg	2605 Trelleborg	2606 Trelleborg	2607 Trelleborg
2608 Trelleborg	2609 Trelleborg	2610 Trelleborg	2611 Trelleborg
2612 Trelleborg	2613 Trelleborg	2614 Trelleborg	2615 Trelleborg
2616 Trelleborg	2617 Trelleborg	2618 Trelleborg	2619 Trelleborg
2620 Trelleborg	2621 Trelleborg	2622 Trelleborg	2623 Trelleborg

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
2658AL	ALLUMINIO	9006
2658GR	GRAFITE	7016
2658BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE