
NORLYS LUND 275

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Lund 275XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no





Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Svítidlo skandinávského designu, namontované na teleskopickém osvětlovacím sloupu. Nastavitelná výška 1700..2300mm. Pro osvětlení zahrad, teras a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel lakovaná práškovou barvou. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø10,5mm, na průměru ø207mm každých 120°. Sada obsahuje: Art. 2020 - svítidlo, Art. 3009 - ocelový, žárově pozinkovaný osvětlovací sloup, Art. 3011 - hliníkový, práškově lakovaný osvětlovací sloup v černé barvě. Ostatní příslušenství je potřeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorka: max 3x4mm² kabel, možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kulatý drát v izolaci s průměrem max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 32,5cm x 230cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 2 x 9W
Příkon svítidla	LED max 2 x 9W
ULOR	12%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).

Příslušenství prodává se samostatně

405ZX0009	Kotvení do betonu
406ZX0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

06240000	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
275BL	ČERNÁ	9005
275GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.