



## Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte, partiellement couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mural de design scandinave. Possibilité d'installation sur les coins des objets architecturaux.

## Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier revêtu de peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : en utilisant la boîte de montage fournie.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm <sup>2</sup> , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x1,5mm <sup>2</sup> . Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de max ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27

## Données techniques

Température ambiante maximum	Ta max=+65°C
Possibilité de commander un luminaire avec ampoule LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimnable).	

## Sources lumineuses recommandées

Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27	Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27
Philips ECO Classic 53<=>75W E27	

## Pièces détachées

06240000	Abat-jour
----------	-----------

## Fichiers à télécharger

Manuel
--------

## Index

Index	Couleur	RAL
290GA	GALVANISATION À CHAUD	-
290SV	NOIR	9005