






Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Roterande symmetriskt lys som är täckt ovanifrån.
Armaturens egenskaper	En stolparmatur med stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga zoner.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9mm på ø65mm diameter varje 120°.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x4mm ² , möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x2,5mm ² . Rund kabel med maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27
Armaturvikt netto / brutto	8,83kg / 10,26kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Armaturens mått [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Teknisk data

Lampa E27	Ja
Led modul effekt	MAX 46W / LED 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	Ta max=+65°C

Möjlighet att beställa armatur med LED E27-lampa Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

BUG-bedömning	B0-U1-G0
---------------	----------

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament
205ZX0010	Ankare för ingjutning

Rekommenderade ljuskällor

Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
46999021	LEDE27 lampa.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller och ritningar	Manualer