



Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху.
Характеристика світильника	Опора зі стабільною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних територій та громадських зон.

Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Плафон - молочний пластик РММА Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм на діаметрі Ø65мм з кроком 120°.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 3x4мм², можливість підключення світильників шлейфом макс. 3x2.5мм². Кабель круглого перерізу діаметром макс. Ø12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27
Вага світильника нетто / брутто	8,83kg / 10,26kg
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Розміри світильника [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Технічні данні

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	MAX 46W / LED 9W
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C

Можливість замовити світильник з лампою LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (диммованою).

Оцінка BUG	B0-U1-G0
------------	----------

Аксессуары Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

Рекомендовані джерела світла

Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Замінні елементи

06291001	Абажур - сервісний набір
08288004	Ущільнювач.
46999021	Світлодіодна лампа E27.

Файл для скачування

Фотометричні LTD файли	Фотометричні IES файли
Модель 3D	Інструкція монтажу

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
291GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
291BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.