



Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху.
Характеристика світильника	Світильник-боллард стабільної та міцної конструкції. Для освітлення приватних територій і громадських просторів.

Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Оцинкована сталь з порошковим покриттям Плафон - молочний пластик PMMA Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм з діаметром Ø65мм з кроком 120°.
Термінал	Клеми підключення: максимум 3x4мм², можливість підключення світильників шлейфом максимум 3x2,5мм². Круглий кабель в ізоляції діаметром максимум Ø12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27
Вага світильника нетто / брутто	5,28kg / 6,31kg
Розміри коробки [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Технічні дані

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	Мах 46W / LED 9W
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C

Можливість замовити світильник з лампою LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (диммованою).

Оцінка BUG	B0-U1-G0
------------	----------

Аксессуары Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Замінні елементи

06291001	Абажур - сервісний набір
08288004	Ущільнювач.

Файл для скачування

Фотометричні LTD файли	Фотометричні IES файли
Модель 3D	Інструкція монтажу

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
293GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
293BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.