



## Τύπος φωτιστικού

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Φωτομετρικό σώμα              | Περιστροφικά συμμετρικό φως σκιασμένο από επάνω.   |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό εξωτερικού χώρου τύπου bollard με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και δημόσιων χώρων. |

## Γενικές πληροφορίες

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Υλικά                           | Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.  |
| Μέθοδος τοποθέτησης             | Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές $\varnothing 9\text{mm}$ με διάμετρο $\varnothing 65\text{mm}$ κάθε $120^\circ$ .   |
| Τερματικό                       | Τερματικά σύνδεσης: μέγ. $3 \times 4\text{mm}^2$ , δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγ. $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . Ένα στρογγυλό καλώδιο στην απομόνωση με διάμετρο μέγ. $\varnothing 12,5\text{mm}$ . |
| Τύπος πηγής φωτός               | Λάμπα E27<br>Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.  |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 5,28kg / 6,31kg   |
| Διαστάσεις κουτιού [cm]         | 21cm x 21,5cm x 57cm  |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm]      | 15cm x 15cm x 49cm  |

## Τεχνικά δεδομένα

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Λάμπα E27                             | Ναι          |
| Ισχύς πηγής φωτός                     | LED max 9W   |
| Ισχύς φωτιστικού                      | LED max 9W   |
| ULOR                                  | 11%          |
| Ta Rated θερμοκρασία                  | +25°C        |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | TA MAX=+65°C |

Δυνατότητα παραγγελίας φωτιστικού με λάμπα LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (ρυθμιζόμενη φωτεινότητα).

|                |          |
|----------------|----------|
| Βαθμολογία BUG | B0-U1-G0 |
|----------------|----------|

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 3086GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης             |
| 3080GA0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης             |
| 206GA0010  | Άγκυρα εδάφους                       |
| 206GA0S10  | Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα |
| 205ZX0010  | Άγκυρα για σκυροδέτηση               |

## Συνιστώμενες πηγές φωτός

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Osram LED Parathom Classic E27     | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
| Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27 | Philips ECO Classic 42<=>60W E27             |

## Ανταλλακτικά

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 06291001 | Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις |
| 08288004 | Φλάντζα.                       |

## Αρχεία για λήψη

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο             | BIM ArchiCAD           |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα                       | RAL  |
|---------|-----------------------------|------|
| 293GA   | ΒΑΦΗ EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ | -    |
| 293BL   | ΜΑΥΡΟ                       | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.