



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.
Характеристики светильника	Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Лампа E27
Вес светильника нетто / брутто	5,28kg / 6,31kg
Размеры коробки [см]	21см x 21,5см x 57см
Размеры светильника [см]	15см x 15см x 49см

Технические данные

Лампа E27	да
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	TA MAX=+65°C
Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

Рекомендуемые источники света

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Запасные части

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
293GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
293BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.