

NORLYS HALMSTAD 296


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27

Halmstad 296XX0011
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.no









Type af armatur

Fotometrisk krop	Uafdækket lys, delvist dækket fra toppen
Egenskaber ved armaturet	En pullertarmatur med en stabil og holdbar konstruktion. Velegnet til belysning af private områder og offentlige zoner. - teknisk support: information fra Norlys' salgsafdeling.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm på en diameter på ø65mm hvert 120° Ifølge den vedlagte samlevejledning Andre tilbehør skal købes separat Fuld kontrol over armaturet med WiZ lampen ved brug af Bluetooth og WiFi signaler - Kontroller rækkevidden af WiFi-netværket på installationsstedet for armaturet
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x4mm² Mulighed for at tilslutte armatur i løkke maks 3x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på maks ø12,5mm
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	12,76kg / 13,67kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Luminaiemål [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

06295000	Lampeskærm - servicekit
08295000	Pakning.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	Certifikater
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
296GR	GRAFIT	7016
296BL	SORT	9005
296GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen skal du læse de vedlagte instruktioner til armaturet. Oplysninger om anbefalede lyskilder baseret på producenternes data. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Vi påtager os ikke ansvaret for tilbudets fuldstændighed og gyldighed, derfor henviser vi til de gældende tekniske oplysninger fra producenterne af lyskilder. Kondensvand, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet