

NORLYS LAMPPOST 3005

EN40

Lamppost
3005XX0012
16.09.2026 v.12.19
www.norlys.no





Tarviketyyppi

Lisävarustetyyppi	Valaisinpylväs.
Lisävarusteen ominaisuudet	Tiestolpai, teleskooppinen säädettävällä korkeudella 360-450 [cm], valaisimille, joissa on Ø60mm asennusläpimitta, varustettu tarkastusluukulla. Suunniteltu liikennealueille - teille, jalkakäytäville, poluille, aukioille, puistoille, puutarhoille, yksityisille alueille, julkisille hyötyalueille. Täyttää standardien vaatimukset: EN 40-31; EN 40-3-3.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Asennusmitat: 276x276mm Jalustan kiinnitys: betoniperustukseen - 4 reikää ø23mm, jakoväli 200x200mm liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on tilattava erikseen
Pääte	Liitteenä olevien ohjeiden mukaan. Tolpassa on: tarkistusluukku, PE-kaapeliliitin
Rodzaj słupa	Teleskooppinen pylväs
Pylvään paino nettopaino / bruttopaino	17,32kg / 20,18kg
Laatikon mitat [cm]	30,5cm x 33cm x 240cm
Pylvään mitat [cm]	27,6cm x 27,6cm x 450cm
Valaisimen sivualue	0,4m^2

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3060GA0009	Vähennys
3060XX0010	Vähennys
3061XX0009	Vähennys
7664ZX0010	Betoniperustus
7672ZX0009	Betoniperustus
7665XX0009	Vähennys

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
3005AL	ALUMIINI	9006
3005GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE