# NORLYS BOLOGNA 3025

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna
3025XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



## Typ svítidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Rozptýlené světlo. |
| Charakteristiky svítidla | Klasická konstrukce svítidla, určená k montáži na teleskopický osvětlovací stožár. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: určena k instalaci na teleskopický osvětlovací sloup. |
| Terminál | Připojovací svorky: max 4x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 4x2,5mm². Kabel v kulatém pouzdru s průměrem ø7...12,5mm. |
| Typ světelného zdroje | Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem. |
| Rozměry krabice [cm] | 49cm x 37cm x 32,5cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Příkon světelného zdroje | LED max 9W |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Možnost objednání svítidla s žárovkou Philips Master LEDbulb E27 806lm/8.5W/2700K (stmívatelná).

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| 06360008 | Stínítko - servisní sada |

## Soubory ke stažení

Příručka

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 3025WH | BÍLÁ | 9003 |
| 3025BL | ČERNÁ | 9005 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.