NORLYS BOLOGNA 3025

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna
3025XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Klassisk designarmatur, dedikeret til at blive monteret på en teleskopisk lysmast

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: beregnet til at blive monteret på en teleskopisk belysningsmast.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 4x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks. 4x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Boksdimensioner [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armaturet med en Philips Master LED-pære E27 806lm/8.5W/2700K (dæmpbar).

Reservedele

06360008	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
3025WH	HVID	9003
3025BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.