NORLYS BOLOGNA 3025

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna
3025XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen valaisinsuunnittelu, tarkoitettu asennettavaksi teleskooppiseen valaisinmastoon.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: tarkoitettu asennettavaksi teleskooppiseen valaisinpylvääseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 4x2,5 mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin max 4x2,5 mm² Pyöreässä suojassa oleva kaapeli, jonka halkaisija on ø7...12,5 mm
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Laatikon mitat [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin Philips Master LEDbulb E27 806lm/8.5W/2700K (himmennettävä).

Varaosat

06360008	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
3025BL	MUSTA	9005
3025WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohjeet ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.