NORLYS BOLOGNA 3025

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 3025XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



Тип світильника

Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Класичний дизайн світильника, призначений для встановлення на телескопічну опору освітлення.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: спеціально призначений для встановлення на телескопічну опору освітлення.
Термінал	Клеми підключення: макс. 4x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 4x2.5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...12.5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Розміри коробки [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника з Philips Master LEDbulb E27 806lm/8.5W/2700K (з можливістю діммування).

Запасні частини

06360008	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
3025WH	БІЛИЙ	9003
3025BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.