NORLYS BOLOGNA 3026

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna
3026XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.de



Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Klassisch gestaltete Leuchte, die zur Montage an einem teleskopischen Beleuchtungsmast vorgesehen ist.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: zur Montage an einem teleskopierbaren Lichtmast vorgesehen.
Terminal	Anschlussklemmen: max 4x2,5mm², Möglichkeit der Schleifenverdrahtung max 4x2,5mm² Kabel in einem rundem Mantel mit einem Durchmesser von ø7...12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Boxabmessungen [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, eine Leuchte mit einer LED-Lampe vom Typ E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimmbare) zu bestellen.

Ersatzteile

06360007	Lampschirm - Servicekit

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
3026SV	SCHWARZ	9005
3026VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.