NORLYS BOLOGNA 3026

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna
3026XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.fr



Type de luminaire

Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design classique, destiné à être monté sur un poteau d'éclairage télescopique.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : conçu pour être monté sur un mât d'éclairage télescopique.
Connecteur	Bornes de connexion : max 4x2.5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 4x2.5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre de ø7...12.5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Dimensions du carton [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander un luminaire avec une lampe LED de type E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (variable).

Pièces détachées

06360007	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
3026VI	BLANC	9003
3026SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel qui n'altère pas la qualité du luminaire.