NORLYS BOLOGNA 3026

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna
3026XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Luminária de design clássico, dedicada a ser montada em um poste de iluminação telescópico.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária: dedicada a ser montada em um poste de iluminação telescópico.
Terminal	Terminais de conexão: máx 4x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx 4x2,5mm². Cabo em uma capa redonda com diâmetro de ø7...12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Dimensões da caixa [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Possibilidade de encomendar uma luminária com uma lâmpada LED tipo E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimerizável).

Peças de reposição

06360007	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
3026WH	BRANCO	9003
3026BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada, de acordo com os regulamentos aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.