NORLYS BOLOGNA 3026

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna
3026XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Klasický dizajn svietidla, určený na montáž na teleskopický osvetľovací stožiar.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: určené na montáž na teleskopický osvetľovací stĺp.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 4x2,5mm², možnosť zapojenia svietidla do okruhu max 4x2,5mm². Kábel v okrúhlom puzdre s priemerom ø7...12,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Rozmery krabice [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednať svietidlo s LED lampou typu E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (stmievateľné).

Náhradné diely

06360007	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
3026WH	BIELA	9003
3026BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte príručku. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie k dispozícii ďalšie informácie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.