NORLYS BOLOGNA 3026

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna
3026XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no



Typ av armatur

Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	Klassisk designarmatur, avsedd att monteras på en teleskopisk ljusstolpe.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: avsedd för att monteras på en teleskopisk belysningsstolpe.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 4x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 4x2,5mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter på ø7...12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Förpackning mått [cm]	49cm x 37cm x 32,5cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa en armatur med en LED-lampa E27 typ Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimbar).

Reservdelar

06360007	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.