
NORLYS MODENA 303

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 303XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.de





Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht entdeckt
Merkmale der Leuchte	Klassisch gestaltete Leuchte, montiert auf einem teleskopischen Lichtmast. Verstellbare Höhe 1840..2720mm. Zur Beleuchtung von Gärten, Terrassen und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher Ø10,5mm, auf einem Durchmesser von Ø240mm alle 120°. Satz enthält: Art. 3020 - Leuchte, Art. 3040 - Anschluss, Art. 3010 - Lichtmast. Andere Zubehörteile müssen separat gekauft werden.
Terminal	Anschlussklemme: max. 4x2,5mm², Möglichkeit zur Durchverdrahtung der Leuchte max 4x2,5mm². Ein Rundkabel in der Isolierung mit einem Durchmesser von max ø7...12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	11,19kg / 14,09kg

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..67
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 2x9W
Leuchtenleistung	LED max 2x9W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Zubehör separat erhältlich

7668ZX0009	Betonfundament
30101XX0011	Teleskopstange
3010XX0011	Teleskopstange
305ZX0009	Anker zum Einbetonieren
306ZX0009	Bodenanker
108GA0309	Adapter für Betonfundament
6010GA0010	Montageadapter

Ersatzteile

06350004	Lampschirm - Servicekit

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
303SV	SCHWARZ	9005
303VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.