
NORLYS MODENA 303

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 303XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no





Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Klasický dizajn svietidla, namontovaný na teleskopickom osvetľovacom stĺpe. Nastaviteľná výška 1840..2720mm. Na osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických koncepcií.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø10,5 mm, na priemere ø240 mm každých 120°. Sada obsahuje: Art. 3020 - svietidlo, Art. 3040 - svorkovnica, Art. 3010 - osvetľovací stĺp. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovací terminál: max. 4x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 4x2,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom max ø7...12,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	11,19kg / 14,09kg

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..67
Výkon svetelného zdroja	LED max 2x9W
Príkon svietidla	LED max 2x9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7668ZX0009	Betónový základ
30101XX0011	Teleskopický stĺp
3010XX0011	Teleskopický stĺp
305ZX0009	Betónový kotviaci prvok
306ZX0009	Zemná kotva
108GA0309	Adaptér na betónový základ
6010GA0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

06350004	Tienidlo - servisná súprava

Indexy

Register	Farba	RAL
303WH	BIELA	9003
303BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte príručku. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie k dispozícii ďalšie informácie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.