
NORLYS MODENA 304

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 304XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no





Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Avdekket lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur. For belysning av hager og andre private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø5,5mm, avstand 90mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm², mulighet til å koble armatur i serie maks 2x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	2,56kg / 3,41kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm
Armaturmål [cm]	24cm x 24cm x 126cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet for å bestille armaturen med en E27 LED-lampe type Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimmbar).

Tilbehør Selges separat

307ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

06350004	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
304WH	HVIT	9003
304BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.