
NORLYS BOLOGNA 362

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 362XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no





Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur, montert på en teleskopisk lysestolpe. Justerbar høyde 1650..2540mm. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø10,5mm, diameter ø240mm, hver 120° Sett inkluderer: Art. 3025- armatur Art. 3040- terminal Art. 3010- stolpe Andre tilbehør må bestilles separat
Terminal	Tilkoblingsterminal: maks. 4x2,5 mm² Mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 4x2,5 mm² Rundt isolert kabel med en diameter på maks ø6...12,5 mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	9,91kg / 12,93kg
Side area of luminaire	0,12m²

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 2X 9W
Armatureffekt	LED max 2X 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet til å bestille armaturen med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm/8,5W/2700K (dimbare).

Tilbehør Selges separat

7668ZX0009	Betongfundament
30101XX0011	Teleskopstang
3010XX0011	Teleskopstang
305ZX0009	Anker for innstøping
306ZX0009	Bakkeanker
108GA0309	Adapter for betongfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservedeler

06360008	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
362WH	HVIT	9003
362BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.