
NORLYS BOLOGNA 363

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 363XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no





Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, paigaldatud teleskoopvalgustusmastile. Reguleeritav kõrgus 1650..2540mm. Aedade, terrasside ja muude arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø10.5mm, diameeter ø240mm, iga 120° Komplekt sisaldab: Art. 3026- valgusti Art. 3040- terminal Art. 3010- post Muud tarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	Ühendusterminal: maks. 4x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti ahelasse maks. 4x2,5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga maks. ø6...12,5mm
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	9,91kg / 12,93kg
Valgusti külgala	0,12m²

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 2x 9W
Valgusti võimsus	LED max 2x 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti koos LED E27 Philips Master LEDbulb 806 lm/8,5 W/2700K (dimmable).

Tarvikud müüakse eraldi

30101XX0011	Teleskoopiline post
3010XX0011	Teleskoopiline post
305ZX0009	Ankur betoneerimiseks
306ZX0009	Maapindankur
108GA0309	Adapter betoonvundamendile
6010GA0010	Paigaldusadapter

Varuosad

06360007	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
363BL	MUST	9005
363WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun juhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on täiendav teave saadaval soovi korral. LED-mooduli peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega vähenda valgusti kvaliteeti.