
NORLYS BOLOGNA 363

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 363XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no





Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Класичний дизайн світильника, встановлений на телескопічній освітлювальній щоглі. Регульована висота 1650..2540 мм. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø10.5мм, діаметр ø240мм, кожні 120° Комплект включає: Арт. 3026 - світильник Арт. 3040 - клемна коробка Арт. 3010 - стовп Інші аксесуари повинні замовлятися окремо
Термінал	Клема підключення: макс. 4x2,5мм² Можливість підключення світильника в петлю макс 4x2,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром макс ø6...12,5мм
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	9,91kg / 12,93kg
Бічна поверхня світильника	0,12m^2

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 2x 9W
Потужність світильника	LED max 2x 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник з LED E27 Philips Master LEDbulb 806лм/8,5Вт/2700K (з регулюванням яскравості).

Аксесуари продається окремо

30101XX0011	Телескопічний стовп
3010XX0011	Телескопічний стовп
305ZX0009	Заливка анкерів
306ZX0009	Якір для кріплення до землі
108GA0309	Перехідник для бетонного фундаменту
6010GA0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

06360007	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
363WH	БІЛИЙ	9003
363BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.