
NORLYS BOLOGNA 365

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Bologna 365XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no





Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Klasická dizajnová lampa, namontovaná na teleskopickom osvetľovacom stĺpe. Nastaviteľná výška 1650..2540mm. Na osvetlenie záhrad, terás a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø10,5 mm, priemer ø240 mm, každých 120° Súprava obsahuje: Art. 3026 - svietidlo Art. 3040 - syorkovnica Art. 3010 - stĺp Ostatné príslušenstvo musí byť objednané samostatne
Terminál	Spojovacia svorka: max. 4x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla do série max 4x2,5mm² Guľatý izolovaný kábel s priemerom max ø6...12,5mm
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	11,02kg / 14,55kg
Bočná plocha svietidla	0,18m²

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 3x 9W
Príkon svietidla	LED max 3x 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednania svietidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7668ZX0009	Betónový základ
30101XX0011	Teleskopický stĺp
3010XX0011	Teleskopický stĺp
305ZX0009	Betónový kotviaci prvok
306ZX0009	Zemná kotva
108GA0309	Adaptér na betónový základ
6010GA0010	Adaptér na montáž

Náhradné diely

06360007	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
365WH	BIELA	9003
365BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte príručku. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie k dispozícii ďalšie informácie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.