

# NORLYS COMO 375


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27








## Art der Leuchte

| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Unbedecktes Licht mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. |
| Merkmale der Leuchte | Klassisches Design-Leuchtmittel. Zur Beleuchtung von privaten Bereichen und öffentlichen Räumen. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. EPDM-Kabelverschraubung. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5,5mm, Abstand 90mm. |
| Terminal | Anschlussterminals: max 2x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in Schleife max 2x1,5mm² anzuschließen.<br>Ein rundes Kabel in der Isolation mit einem Durchmesser ø7...10,5mm. |
| Art der Lichtquelle | Lampe E27 A55...A60<br>Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 2,6kg / 3,45kg |
| Boxabmessungen [cm] | 24,5cm x 23cm x 82cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | LED max 9W |
| Leuchtenleistung | LED max 9W |
| ULOR | 17% |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |
| BUG-Bewertung | B0-U3-G1 |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 307ZX0009 | Anker zum Einbetonieren |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| 06370797 | Lampschirm - Servicekit |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 375SV | SCHWARZ | 9005 |
| 375VI | WEIß | 9003 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.