
NORLYS MODENA BIG 384

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
384XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no





Typ svítidla

Fotometrické tělo	Odkryté světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Klasický design svítidla. Pro osvětlení zahrad, teras a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5,5 mm, rozteč 90 mm. Pro upevnění na zem, stěnu, plošinu a další konstrukce.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5mm², možnost připojení v smyčce max 2x1,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,36kg / 4,23kg
Rozměry krabice [cm]	41cm x 29cm x 51cm
Rozměry svítidla [cm]	32cm x 32cm x 73,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 11W
Příkon svítidla	LED max 11W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Příslušenství prodává se samostatně

307ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

06380004	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
384WH	BÍLÁ	9003
384BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.