
NORLYS MODENA BIG 384

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
384XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no





Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Burkolatlan fényforrás forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Klasszikus tervezésű lámpatest. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø5,5 mm, távolság 90 mm. Talajra, falra, platformra és egyéb szerkezetre történő rögzítéshez.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x2,5mm², lehetőség hurkolt csatlakoztatásra max 2x1,5mm². A szigetelésben lévő kerek vezeték átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,36kg / 4,23kg
Doboz méretei [cm]	41cm x 29cm x 51cm
A lámpatest méretei [cm]	32cm x 32cm x 73,5cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..67
Fényforrás teljesítmény	LED max 11W
Lámpatest teljesítmény	LED max 11W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Kiegészítők Külön megvásárolható

307ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

06380004	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
384WH	FEHÉR	9003
384BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.