
NORLYS MODENA BIG 384

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
384XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no





Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Відкрите світло з обертально-симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник класичного дизайну. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Встановлення світильника: 2 отвори ø5,5 мм, відстань 90 мм. Для кріплення на землю, стіну, платформу та інші конструкції.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x2,5мм², можливість підключення петлею макс. 2x1,5мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	3,36kg / 4,23kg
Розміри коробки [cm]	41cm x 29cm x 51cm
Розміри світильника [cm]	32cm x 32cm x 73,5cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..67
Потужність джерела світла	LED max 11W
Потужність світильника	LED max 11W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Аксесуари продається окремо

307ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

06380004	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
384WH	БІЛИЙ	9003
384BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.