
NORLYS MODENA 397

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 397XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no





Typ av armatur

Typ armatur	Tillbehör
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	Klassisk designarmatur, monterad på en teleskopisk belysningsstolpe. Justerbar höjd 2010..2920mm. För belysning av trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø10,5mm, på en diameter ø240mm varje 120°. Setet innehåller: Art. 3024 - armatur, Art. 3040 - reduktion, Art. 3010 - belysningsstolpe. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminal: max. 4x2,5 mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga, max 4x2,5 mm². En rund ledare i isoleringen med en diameter på max ø7...12,5 mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	17,14kg / 22,6kg

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..67
Led modul effekt	LED max 3x 9W
Armatur effekt	LED max 3x 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Tillbehör Säljs separat

7668ZX0009	Betongfundament
305ZX0009	Ankare för ingjutning
306ZX0009	Markankare
108GA0309	Adapter för betongfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservdelar

06380004	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.