

NORLYS ASKER HEAD 4315


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4315XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no









Тип светильника

Характеристики светильника	Насаживаемая светильник, предназначенная для установки на световом столбе с монтажным цоколем Ø50мм; Ø60мм; Ø76мм. Широкое равномерное распределение света. Светильник также адаптирован к постоянному напряжению: DC 168 ÷ 275 В.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: светильник адаптирован для столба Ø 50, Ø 60, Ø 76, согласно руководству по установке. Остальные аксессуары заказываются отдельно.
терминал	Светильник оснащен кабелем типа H05BQ-F 5G1 длиной 6 м. Для подключения в соответствующей электрической монтажной коробке.
Вес светильника нетто / брутто	2,5kg / 2,7kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	35,6W
Мощность светильника	39,8W
Лампа светового потока	6342lm
Световой световой поток	5723lm
Эффективность светильника	143,8lm/W
ULOR	0,8%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,97
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	B2-U2-G2

аксессуары продано отдельно

7711XX0009	Монтажный адаптер
7713XX0009	Монтажный адаптер
7712XX0009	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4315AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4315GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4315BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Светодиодный модуль может быть заменен лицом с соответствующей квалификацией, в соответствии с действующими правилами.
Конденсация, которая могут возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.