

NORLYS ASKER HEAD 4317


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4317XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no









Тип светильника

Характеристики светильника	Насадочный светильник, предназначенный для установки на осветительную мачту с монтажным стержнем Ø50мм; Ø60мм; Ø76мм. Широкое равномерное распределение света. Светильник адаптирован также для постоянного тока: DC 168 ÷ 275 В.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: светильник, адаптированный к столбу Ø 50, Ø 60, Ø 76, согласно инструкции по монтажу. Остальные аксессуары необходимо заказывать отдельно.
терминал	Светильник оборудован кабелем типа H05BQ-F 5G1 длиной 6м. Для подключения в соответствующей электрической монтажной коробке.
Вес светильника нетто / брутто	2,5kg / 2,7kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	35,6W
Мощность светильника	39,8W
Лампа светового потока	6342lm
Световой световой поток	6015lm
Эффективность светильника	151,1lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,97
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	"B3-U2-G1"

аксессуары продано отдельно

7711XX0009	Монтажный адаптер
7713XX0009	Монтажный адаптер
7712XX0009	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4317AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4317GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4317BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамическим развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Светодиодный модуль заменяется лицом с соответствующими квалификациями в соответствии с действующими нормативами. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.