

NORLYS ASKER HEAD 4393


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4393XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no









Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Luminaria de montaje superficial, diseñada para instalarse en un poste de luz con un eje de montaje Ø60mm. Distribución amplia y uniforme de la luz. La luminaria también está adaptada para corriente continua: DC 168 ÷ 275 V

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente externa hermética - plástico PC transparente.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: luminaria adaptada para el poste Ø 60 según las instrucciones de instalación. Composición del set: art.7711 - soporte Ø60 art.4317 - luminaria
Terminal	La luminaria está equipada con un cable tipo H05BQ-F 5G1 de 6 metros de longitud. Para conectar en una caja de conexiones eléctricas debidamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,8kg / 3,2kg
Dimensiones de la caja [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	35,6W
Potencia del luminario	39,8W
Flujo luminoso de la lámpara	6342lm
Flujo luminoso del luminario	6015lm
Eficiencia de la luminaria	151,1lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,97
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	"B3-U2-G1"

Accesorios se vende por separado

7711XX0009	Adaptador de montaje
7712XX0009	Adaptador de montaje

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe leer el manual adjunto a la luminaria.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente.
El módulo LED puede ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables.
La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

ASKER HEAD 4393

Índices

Índice	Color	RAL
4393AL	ALUMINIO	9006
4393GR	GRAFITO	7016
4393BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe leer el manual adjunto a la luminaria.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente.
El módulo LED puede ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables.
La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.