
NORLYS LONDON 485

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27





Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de design classique. Pour l'éclairage des jardins, des terrasses et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø5,5mm, entraxe 90mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x2,5mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	3,6kg / 4kg
Dimensions du carton [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm
Dimensions du luminaire [cm]	20cm x 20cm x 120cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

La possibilité de commander le luminaire avec la lampe LED Philips Master LEDbulb E27 type 806lm/8.5W/2700K (variable).

Accessoires Vendu séparément

307ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

0904800051	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
485VI	BLANC	9003
485SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.