
NORLYS LONDON 490

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

London 490XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no





Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk type, vægmonteret armatur til generel brug. Mulighed for installation på hjørner af arkitektoniske objekter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø5 mm, afstand 25x140 mm.
Terminal	Connection terminaler: max 2x2,5mm². En rund ledning i isolationen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	2,95kg / 3,25kg
Boksdimensioner [cm]	53,2cm x 43,2cm x 31cm
Luminaiemål [cm]	30,5cm x 46cm x 67cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 11W
Armatur wattforbrug	LED max 11W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Reservedele

0904800051	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
490WH	HVID	9003
490BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.