
NORLYS LONDON 492

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

London 492XX0309
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no





Тип світильника

Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник класичного дизайну, встановлений на телескопічному освітлювальному стовпі. Регульована висота 1910..2790мм. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø10,5мм, на діаметрі ø240мм кожні 120°. Комплект містить: Art. 4024 - світильник, Art. 3040 - редукція, Art. 3010 - опора освітлення. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клеммна колодка: макс. 4x2,5мм², можливість підключення світильника по колу макс 4x2,5мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром макс ø6...12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	12,91kg / 18,67kg

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..67
Потужність джерела світла	LED max 2x11W
Потужність світильника	LED max 2x11W
Температура Ta рейтингу	+ 25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Аксесуари продається окремо

7668ZX0009	Бетонний фундамент
30101XX0011	Телескопічний стовп
3010XX0011	Телескопічний стовп
305ZX0009	Заливка анкерів
306ZX0009	Якір для кріплення до землі
108GA0309	Перехідник для бетонного фундаменту
6010GA0010	Монтажний адаптер

Запасні частини

0904800051	Абажур - сервісний комплект

Індекси

Індекс	Колір	RAL
492WH	БІЛИЙ	9003
492BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткову інформацію можна отримати за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.