

NORLYS LONDON 493A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

London 493XX0110
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no









Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária de design clássico com suspensão por corrente. Para iluminação de jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Corrente de aço pintada em pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montagem	Fixação do luminária: gancho de teto.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x2,5mm². Um fio redondo na isolação com diâmetro de ø5...12mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	2,35kg / 4,32kg
Dimensões da caixa [cm]	53,2cm x 43,2cm x 31cm
Dimensões da luminária [cm]	30cm x 30cm x 110cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 11W
Potência do luminário	LED max 11W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Peças de reposição

0904900051	Abajur - kit de serviço

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
493AWH	BRANCO	9003
493ABL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.