
NORLYS LONDON 495

IP 54 | IK 07 | E27





Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk design armatur, monteret på en teleskopisk lysstang. Justerbar højde 1910..2790mm. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø10,5mm, på en diameter ø240mm hver 120°. Sættet indeholder: Art. 4024 - armatur, Art. 3040 - reduktion, Art. 3010 - lysmast. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminal: maks. 4x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks 4x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø7...12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..67
Lyskilde wattstyrke	LED max 3x11W
Armatur wattforbrug	LED max 3x11W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Tilbehør sælges separat

7668ZX0009	Betonfundament
305ZX0009	Anker til indstøbning
306ZX0009	Jordanker
108GA0309	Adapter til betonfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservedele

0904900051	Lampeskærm - servicekit

Indekser

Indeks	Farve	RAL
495WH	HVID	9003
495BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.