



### Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.
Характеристики светильника	Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств.

### Основная информация

материалы	Сталь с порошковым покрытием. Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	9,3kg / 10,7kg
Размеры коробки [см]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

### Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8W
Лампа светового потока	961lm
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,99
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	Ta max=+65°C
Пусковой ток	57,4mA/500µs

### аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

### Запасные части

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	
46999553	

### Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

### Индексы

Индекс	цвет	RAL
5021GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
5021BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.