



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.
Характеристики светильника	Светильник-боллард с устойчивой и прочной конструкцией. Для освещения частных и общественных территорий.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	9,3kg / 10,7kg
Размеры коробки [см]	20,5см x 20,5см x 91см

Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	10W
Мощность светильника	10,8W
Лампа светового потока	1164lm
Световой световой поток	114lm
Эффективность светильника	10,6lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,98
Фактор THD	< 20%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	Ta max=+65°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Пусковой ток	43mA / 60ms
--------------	-------------

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS5021 zx0012	
---------------	--

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5021GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
5021BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.